

Link do produktu: <https://www.baseny-warszawa.pl/flockfix-1l-koagulant-laczy-brud-chemoform-p-146.html>



FLOCKFIX 1L KOAGULANT ŁĄCZY BRUD - CHEMOFORM

Cena	29,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod EAN	5905485225687
Producent	Chemoform
Waga	1 kg

Opis produktu

Flockfix płynny firmy CHEMOFORM to produkt, który rozpuszcza się bardzo szybko a używa się go bez rozcieńczania lub w rozcieńczeniu 1:10. Dzięki dopracowanemu składowi bardzo szybko łączy drobne zanieczyszczenia w duże płatki brudu dzięki czemu pozostają one w filtrze a nie w basenie. Zaleca się jego stosowanie wieczorem. Należy rozprowadzić wzdłuż krawędzi basenu, a następnego dnia odessać wytworzone płatki. Preparat może być stosowany do ciągłego oczyszczania - we wszystkich basenach z filtrem piaskowym.

- płynny środek koagulacyjny z szerokim spektrum wartości pH
- stosowany do basenów kąpielowych, Whirlpool, ścieków komunalnych i przemysłowych
- służy do usuwania zmętnień wody
- poprawia znacznie skuteczność filtrowania i zapewnia uzyskanie kryształowo czystej wody
- łączy drobne zanieczyszczenia w płatki do poprawy skuteczności działania filtrów
- optymalne działanie przy pH od 4,5 do 9,0 , idealne od 7,0 do 7,4
- można stosować bezpośrednio lub rozcieńczyć z wodą aż do 1 : 10
- nadaje się do ręcznego jak i automatycznego dozowania
- do filtrów piaskowych
- długi termin przechowywania
- ekonomiczny w użyciu

Dozowanie:

100 – 150 ml Flockfix płynny na każde 10 m3 (10 000 l) wody basenowej. Przy dużych obciążeniach: 200 – 300 ml Flockfix płynny na każde 10 m3 (10 000 l) wody. W wannach Whirlpool: 7 – 12 ml na 1 m3 (1 000 l) wody. Najpierw rozcieńczyć we wiaderku z wodą. Roztwór wlać wieczorem bezpośrednio do basenu wzdłuż jego krawędzi. Wytworzone płatki powoli zebrać odkurzaczem ręcznym następnego dnia. Przy ciągłym oczyszczaniu pompę dozującą koagulant ustawić na 0,5 – 1,3g a przy dużych obciążeniach na 2,0g na każdy m3 wody obiegowej. Dla zwiększenia zdolności absorpcyjnej piasku w filtrze wlać do skimmera ok. 50 – 100 ml produktu na każde 10 m3 wody basenowej przy załączonym systemie cyrkulacji wody. Po 2 -3 dniach przeprowadzić wsteczne płukanie filtra. W przypadku basenów ogrodowych lepszy efekt daje nasączenie gąbki ilością ok. 50 – 100 ml środka i umieszczenie jej w skimmerze – zapewnia to ciągłość flokulacji. Zalecana wartość pH w wodzie 7,0 – 7,4.

Przechowywanie i termin ważności:

Przechowywać w oryginalnych opakowaniach w temperaturze powyżej 0o C. Flockfix płynny jest zdatny do użycia przez 2 lata. Dokładny termin ważności na opakowaniu.

- Płynny preparat koagulacyjny Flockfix 1L
- Posiada atest PZH

-
- Posiada aktualne badania skuteczności i szkodliwości dla środowiska nr dopuszczenia Ministerstwa Zdrowia 1849/04

Produkt przeznaczony do basenów wyposażonych w filtry piaskowe. W basenach z filtrami kartuszowymi środek powoduje zapychanie i szybsze zużycie wkładu. Użytkownicy takich filtrów są narażeni na częstsze wymiany wkładów. Stosowane dawki zależą od wielu czynników takich jak temperatura wody, temperatura powietrza, opady atmosferyczne, ilość kąpiących, właściwości nalanej wody itp.

Zawartość zestawu

Flockfix koagulant 1L - CHEMOFORM