

Link do produktu: <https://www.baseny-warszawa.pl/pompa-piaskowa-do-basenu-7900-lh-wrcd-intex-28646-gs-p-611.html>



POMPA PIASKOWA DO BASENU 7900 L/h W/RCD - INTEX 28646 GS

Cena	966,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	28646GS
Kod EAN	6941057404288
Producent	INTEX

Opis produktu

Pompy piaskowe to jedno z najbardziej popularnych metod **utrzymywania czystości wody w basenach**. Są nie tylko **efektywne w działaniu** ale także **oszczędzają pieniądze i czas**, ponieważ **piasek należy wymienić tylko raz na pięć lat**. Ten fakt czyni system filtrujący **najprostszym w utrzymaniu**.

Wydajność **7900 litrów na godzinę** sprawdzi się **przy średnich zbiornikach**. **Przystępna cena** jest ważnym atutem, co przy **wytrzymałości produktu** czyni go **dostępnym na każdą kieszeń**. Pracą pompy sterujemy poprzez **6-cio stopniowy zawór sterujący**, który posiada funkcje: filtrowanie, płukanie, mycie, recyrkulacja, wypuszczanie oraz wyłączenie. Dokładne zalecenia znajdują się w dołączonej instrukcji pompy.

Producent zastosował **antykorozyjny zbiornik**, wykonany z mocnego materiału. Pompa posiada także **wbudowany timer** (do automatycznego ustawiania cyklu pracy pompy), **koszyk na zbieranie nieczystości** oraz **ciśnieniomierz** (do odczytu stopnia zanieczyszczenia złoża filtrującego).

W zestawie, poza urządzeniem filtrującym **dołączamy wymagane do podłączenia akcesoria**.

BRAK PIASKU KWARCOWEGO.

Prezentowany model 28646 z końcówką GS różni się od zwykłych pomp tym, że posiada dołączony przez producenta wyłącznik różnicowoprądowy.

Wyłącznik ten jest dodatkową ochroną obok samoczynnego wyłączenia zasilania działającego przy bezpośrednim zwarciu faza-obudowa. Wykrywa on znacznie mniejsze prądy upływu, które mogłyby nie spowodować zadziałania zabezpieczeń nadprądowych ze względu na dużą rezystancję (na przykład ciała ludzkiego).

Wyłącznik różnicowoprądowy nie zabezpiecza przed porażeniem we wszystkich sytuacjach. Przy kontakcie człowieka z przewodem ochronnym i przepływie prądu do uziemienia osoba ta ciągle będzie narażona na porażenie prądem, jednak prawdopodobnie mniejszym niż w przypadku przewodu niechronionego i niezagrożającym życiu ani zdrowiu.

Należy raz w miesiącu (nie częściej, gdyż zużywa to mechanizmy) użyć przycisku testowego w celu sprawdzenia poprawności działania wyłącznika. Niezwłoczne zadziałanie wyłącznika potwierdza jego sprawność mechaniczną.

Pompa, model: 28646GS

Wydajność: 7900 l/h

Zasilanie pompy: 220-240 V

Pojemność: 23 kg piasku

Moc: 0,30 KM

Gwarancja: 24 miesiące

Zawartość i cechy zestawu:

Pompa filtrująca INTEX 28646

Na piasek kwarcowy 0,45-0,85 mm

Dodatkowe zabezpieczenie - wyłącznik różnicowoprądowy

Akcesoria do podłączenia w zestawie

Średnica przyłącza: 38 mm

Instrukcja w języku polskim

Pompa, model: 28646GS

Wydajność: 7900 l/h

Zasilanie pompy: 220-240 V

Pojemność: 23 kg piasku

Moc: 0,30 KM

Gwarancja: 24 miesiące

Zawartość i cechy zestawu:

Pompa filtrująca INTEX 28646

Na piasek kwarcowy 0,45-0,85 mm

Dodatkowe zabezpieczenie - wyłącznik różnicowoprądowy

Akcesoria do podłączenia w zestawie

Średnica przyłącza: 38 mm

Instrukcja w języku polskim

HYDRO AERATION TECHNOLOGY



Firma INTEX z dumą przedstawia innowacyjną Hydro Aeration Technology, transformując przemysł basenów ogrodowych przez dostarczenie rewolucyjnych technik napowietrzania wody.

Precyzyjnie zaprojektowana, by wzbogacić system filtracji **technologia, została zastosowana we wszystkich pompach** - na wkłady syntetyczne, pompach piaskowych oraz wszelkich innych systemach filtracji.

ULEPSZONA CYRKULACJA I FILTRACJA

Podczas procesu napowietrzania drobne cząstki zbrylają się w wodzie i osiadają na dnie basenu stając się łatwiejsze do filtracji i usuwania przez systemy oczyszczania. Ulepszona filtracja i cyrkulacja sprawia, że woda jest zdrowsza i bardziej przyjemna.

LEPSZA KLAROWNOŚĆ WODY

Przez mieszanie powietrza z wodą, proces napowietrzania indukuje utlenianie się żelaza i manganu eliminując barwienie wody. Rezultatem jest przezroczysta i czysta woda.

WIĘCEJ UJEMNYCH JONÓW NA POWIERZCHNI WODY

Zwiększenie liczby ujemnych jonów powoduje polepszenie świeżości powietrza wokół basenu eliminując zanieczyszczenia i neutralizując wolne rodniki, które oddziałują na jego jakość.