Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 12:51

Link do produktu: https://www.baseny-warszawa.pl/pompa-piaskowa-do-basenu-wrcd-12000-lh-piasek-intex-26652-gs-p-794.html



POMPA PIASKOWA DO BASENU W/RCD 12000 L/h + PIASEK - INTEX 26652 GS

Cena	**1 359,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**26652 GS**
Kod EAN	**1321527890127**
Producent	**INTEX**
Waga	**24,9 kg**
Wydajność pompy	**12000 L/h**
Pojemność zbiornika	**55 kg piasku, 38 kg szkła**
Średnica przyłącza	**38 mm**
Zasilanie	**220-240V**
Moc	**0,75 KM**

Opis produktu



INTEX 26652 GS – model, który Cię nie zawiedzie

Poszukujesz efektywnego w działaniu rozwiązania, które **pozwoli Ci utrzymać czystość wody w Twoim basenie, a jednocześnie oszczędzi pieniądze i czas?** Jesteś w odpowiednim miejscu! Przedstawiamy urządzenie, które pozwoli Ci zapomnieć o problemach związanych z brudną wodą, by móc w pełni korzystać z uroków kąpieli we własnym basenie ogrodowym. Oferowana w naszym sklepie **piaskowa pompa filtrująca z końcówką GS, model 26652 renomowanej marki Intex, to jedna z popularniejszych propozycji dostępnych na naszym rynku,** wyróżniająca się niezwykle prostym utrzymaniem.

Posiadająca **6-cio stopniowy zawór sterujący pompa,** ma możliwość pracy w różnych trybach, co ułatwia jej eksploatację oraz oczyszczenie piasku. **Dostępne funkcje to po kolei: filtrowanie, płukanie, mycie, recyrkulacja, wypuszczanie oraz wyłączenie,** czyli tak naprawdę wszystko to, co niezbędne by stworzyć kompleksowo działającą całość. Poszczególne tryby pracy zostały opisane w znajdującej się w zestawie instrukcji obsługi. **Produkt ten posiada wydajność nominalną 12000 L/h,** dzięki czemu sprawdzi się doskonale w dużych zbiornikach ogrodowych o pojemności sięgającej nawet 60000 litrów i o przyłączach rur 38 mm. Należy jednak pamiętać, że z uwagi na różnice poziomów oraz przedłużenie obiegu **wydajność pod obciążeniem jest nieco niższa i wynosi 10000 L/h.** Całość posiada **wbudowany timer,** pozwalający na automatyzację włączania i wyłączania pompy, jak również **ciśnieniomierz,** który jeszcze bardziej ułatwi jej obsługę i umożliwi odczyt poziomu zanieczyszczenia złoża filtrującego.

Końcówka GS czyli wyłącznik różnicowoprądowy – dodatkowym zabezpieczeniem przed porażeniem prądem



Oferowany model to propozycja **pompy basenowej z filtrem w formie piasku kwarcowego,** posiadający dołączony przez producenta **wyłącznik różnicowoprądowy.** Takie rozwiązanie pozwala na uzyskanie dodatkowej ochrony przed porażeniem prądem osób korzystających z naszego basenu i jest obok samoczynnego wyłączenia zasilania działającego przy bezpośrednim zwarciu faza-obudowa dodatkowym zabezpieczeniem. Należy jednak pamiętać, że między innymi w sytuacji, gdy mamy kontakt z przewodem ochronnym i przepływem prądu do uziemienia, tego typu wyłącznik może spowodować ewentualne zmniejszenie się natężenia prądu na jaki będziemy narażeni. Przełoży się to na zmniejszenie skutków ubocznych do poziomu niezagrażającego życiu i zdrowiu.

Producent w przypadku modeli z tego typu zabezpieczeniem **zaleca co miesięczne, pojedyncze sprawdzenie poprawności działania wyłącznika przez użycie przycisku testowego.** W sytuacji, gdy zadziała on niezwłocznie po wciśnięciu guzika możemy mieć pewność, że funkcjonuje bez zarzutu. Ilość takich testów jest ściśle określona odgórnie, ponieważ procedura ta zużywa mechanizm.

Wszystko to sprawia, że oferowana pompa **w zestawie z 60 kilogramami piasku kwarcowego,** który wystarczy wymieniać tylko raz do roku, **dwoma wężami niezbędnymi do podłączenia, wyłącznikiem różnicowoprądowym** oraz **wbudowanym timerem i ciśnieniomierzem** staje się niezwykle prostym, a zarazem kompleksowym i wyjątkowo efektywnym w użytkowaniu urządzeniem. Znajdziecie je Państwo w naszym sklepie w bardzo atrakcyjnej cenie i będzie niezastąpioną propozycją pozwalającą cieszyć się niezakłóconą radością z wodnych harców całej rodzinie.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wkład filtrujący: piasek / szkło
Średnica przyłączenia: 38 mm
Wydajność: 12000 L/h

Zawartość zestawu

Pompa piaskowa 12000 L/h - INTEX 26652 GS
60 kg piasku kwarcowego
Dwa węże do podłączenia
Wyłącznik różnicowo-prądowy
Wbudowany timer
Instrukcja obsługi

HYDRO AERATION TECHNOLOGY



Firma INTEX z dumą przedstawia innowacyjną Hydro Aeration Technology, transformując przemysł basenów ogrodowych przez dostarczenie rewolucyjnych technik napowietrzania wody.

Precyzyjnie zaprojektowana, by wzbogacić system filtracji **technologia, została zastosowana we wszystkich pompach** - na wkłady syntetyczne, pompach piaskowych oraz wszelkich innych systemach filtracji.

ULEPSZONA CYRKULACJA I FILTRACJA

Podczas procesu napowietrzania drobne cząstki zbrylają się w wodzie i osiadają na dnie basenu stając się łatwiejsze do filtracji i usuwania przez systemy oczyszczania. Ulepszona filtracja i cyrkulacja sprawia, że woda jest zdrowsza i bardziej przyjemna.

LEPSZA KLAROWNOŚĆ WODY

Przez mieszanie powietrza z wodą, proces napowietrzania indukuje utlenianie się żelaza i manganu eliminując barwienie wody. Rezultatem jest przezroczysta i czysta woda.

WIĘCEJ UJEMNYCH JONÓW NA POWIERZCHNI WODY

Zwiększenie liczby ujemnych jonów powoduje polepszenie świeżości powietrza

wokół basenu eliminując zanieczyszczenia i neutralizując wolne rodniki, które oddziałują na jego jakość.